DEMARCAÇÃO

Tecnologia na sinalização de pisos internos e externos

DEMARCACIÓN Tecnología en la señalización de pisos internos y externos

Polidura

Revestimentos de Alta Performance

DEMARCAÇÃO

A Renner Coatings, divisão do grupo RENNER HERRMANN S.A., tradicional empresa brasileira fundada em 1927, inova trazendo mais proteção para o seu dia a dia com a linha Polidura, que conta com produtos de alta performance, ideais para ambientes que exigem máxima proteção. De fácil aplicação, garantem a preservação total dos substratos.

Revestimento acrílico estirenado base solvente, monocomponente, que possui ótima resistência à abrasão e tráfego.

DEMARCACIÓN

Renner Coatings, división del grupo RENNER HERRMANN S.A., tradicional empresa brasileña fundada en 1927, innova trayendo más protección a su cotidiano con la línea Polidura que cuenta con productos de alto desempeño, ideales para ambientes que exigen máxima protección. De fácil aplicación, garantizan la preservación total de los substratos.

Revestimiento acrílico estirenado base disolvente, monocomponente, que tiene una excelente resistencia a la abrasión y al tráfico.

INDICAÇÕES DE USO INDICACIONES DE USO

Este produto pode ser aplicado sobre asfaltos, concretos novos/antigos e pisos industriais, desde que seguidas as instruções de preparo de superfície. Para outras superfícies, entre em contato com nosso departamento técnico.

Este producto puede ser aplicado sobre asfalto, hormigón nuevos/antiguos y pisos industriales, desde que seguidas las instrucciones de preparación de superficie. Para otras superficies, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

COMERCIAL COMERCIAL

Sinalização de saídas de emergência, estacionamentos e acessos para deficientes em aeroportos, shoppings e colégios.

Señalización de salidas de emergencia, estacionamientos y accesos para deficientes en aeropuertos, shoppings y escuelas.

ESPORTES DEPORTES

Canchas poliesportivas e ginásios.

Canchas polideportivas y gimnasios.

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

Demarcação de estacionamentos, indicação de EPC (extintores, mangueiras de incêndio, etc.), saídas de emergência e sinalização de acessos.

Demarcación de estacionamientos, indicación de EPC (extintores, mangueras contra incendios, etc.), salidas de emergencia y señalización de accesos.

SAÚDE SALUD

Sinalização de saídas de emergência, acessos para deficientes e estacionamentos em hospitais e clínicas.

Señalización de salidas de emergencia, accesos de las personas con discapacidad y estacionamientos en los hospitales y clínicas.

BENEFÍCIOS *BENEFICIOS*

- *Excelente resistência às intempéries*
  - *Excelente resistencia a las intemperies*
- *Perfeita aderência*
  - *Perfecta adherencia*
- *Alta lavabilidade*
  - *Alta lavabilidad*
- *Secagem ao toque em 15 minutos*
  - *Secado al toque en 15 minutos*
- *Liberação ao tráfego em 1 hora*
  - *Liberación al tráfico en 1 hora*

COR *COLOR*

Branco *Blanco*	Amarelo *Amarillo*	Vermelho *Rojo*	Azul *Azul*	Preto *Negro*

As cores e o brilho apresentadas neste folder são apenas ilustrativas, podendo apresentar diferenças em comparação com as cores reais.
Los colores y el brillo presentados en este folleto son solo ilustrativos y pueden presentar diferencias si comparados a los colores reales.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS *INFORMACIONES TÉCNICAS*

Acabamento *Acabado*

Acetinado *Satinado*

Preparação de Superfície *Preparación de Superficie*

A superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas, poeiras e outros contaminantes que podem interferir na qualidade do produto.
Para mais informações, consulte o Boletim Técnico do produto.
La superficie a ser pintada debe estar limpia, seca, exenta de aceites, grasas, polvo y otros contaminantes que pueden interferir en la calidad del producto.
Para más informaciones, consulte la Hoja Técnica del producto.

Características do Produto *Características del producto*

Produto pronto para uso, não é necessário diluição
Producto listo para uso, no es necesaria dilución

Rendimento *Rendimiento*

9m²/demão/galão (branco)
9m²/pintura/galón (blanco)
O rendimento varia com as cores do produto
El rendimiento varia con los colores del producto

Secagem *Secado*

Ao toque: 15min	*Al tacto: 15min*
Entre demãos: 45min	*Entre capas: 45min*
Liberação de área: 1h	*Liberación de área: 1h*

Revisão: 01 | 08/2016
Departamento de Marketing Renner Coatings
marketing@rennercoatings.com

Renner Coatings Brasil

Curitiba
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453
CIC - Curitiba - PR - Brasil
CEP 81170-300
Telefone: +55 41 3341 3400
rennercoatings.com

contato@rennercoatings.com

Renner Coatings Chile

Santiago / Lampa
Av. La Montaña, 1801 - Valle Grande
Lampa - Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 25775100
rennercoatings.cl

Santiago / Quilicura
Av. Colorado, 680 - Quilicura
Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 22709000
rennercoatings.cl

Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda, 5250
Antofagasta - Chile
Teléfono: +56 55 252843
rennercoatings.cl

info@rennercoatings.com